### **Datenblatt**


## **Topf-Gully-System**

#### **Allgemeine Daten**

Flansch	[mm]	500 x 500 <sup>1)</sup>	
Flanschmaterial	Bitumen <sup>2)</sup>		
V2A-Trägerflansch	[mm]	300 x 300	
Höhe Einlauftopf	[mm]	85	
Durchmesser			
Einlauftopf	[mm]	160	
Stutzenlänge			
Aufstockelement	[mm]	4853)	
Stutzenlänge			
Grundelement	[mm]	280	
Werkstoff	V4A 1.4401		
Materialstärke	[mm]	$1.0 \pm 0.2$	
Dämmhülsenlänge	[mm]	210	
Dämmhülsenstärke	[mm]	35	
Max. Dämmstoffhöhe	[mm]	385	
Min. Dämmstoffhöhe	[mm]	85	
Dämmstoff	Mineralfaser		



2) Auch andere Materialien möglich3) Auch andere Stutzenlängen möglich



verwendbar

Mit Anstauring auch als Notüberlauf

Flansch

### Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	75	110
Artikelnummer		YWTS07P	YWTS11P
<b>EAN Nummer</b>		4251146431401	4251146431425
Bohrlochdurchmesser	[mm]	155	190
Gewicht	[kg]	5,49	5,68




Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12 22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

## Abflussleistung in I/s

# Topf-Gully, senkrecht



ohne Laubfang	75	110
Anstauhöhe [mm] 15	2,00	2,00
25	4,50	4,60
35	7,50	7,80
45	11,00	11,00
60	14,00	17,00
70		21,00
80		22,50
90		
100		



M-Laubfang	75	110
Anstauhöhe [mm] 15	1,80	1,70
25	4,00	3,50
35	7,10	7,00
45	12,00	12,00
60	14,00	22,60
70		26,00
80		
90		
100		



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht	75	110
Anstauhöhe [mm] 15	1,80	1,70
25	4,00	3,50
35	7,10	7,00
45	12,00	12,00
60	14,00	22,60
70		26,00
80		
90		
100		



Universal-Kies	fang	75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,50	1,90
•	25	3,00	3,50
	35	5,10	5,60
	45	9,00	10,00
	60	13,40	17,40
	70		22,50
	80		25,10
	90		
	100		




Polybit Nord Handelsges. mbH


Werkstraße 12 22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de


## Abflussleistung in I/s

# Topf-Gully-System, senkrecht





Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75	75	110
Anstauhöhe [mm] 15	1,60	1,60
25	2,70	3,30
35	4,20	5,50
45	7,10	7,80
60		13,00
70		15,40
80		
90		
100		



Flachkanal-Kaskaden-End	110	
Anstauhöhe [mm] 15	1,10	1,10
25	2,40	2,50
35	3,80	4,10
45	5,80	6,00
60	9,00	9,70
70		12,20
80		
90		
100		



Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12 22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de