

POLYBIT *PURLASTIC*



Einkomponentige Polyurethanbitumen- abdichtung

leicht zu verarbeiten

hervorragend haftend

hochelastisch

dauerhaft dicht

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Polybit PURLASTIC – einkomponentige Polyurethanbitumenabdichtung

Flüssig ist sicher

Die scheinbar simpelste Anforderung an ein Dach ist, dass das Wasser draußen bleibt. Und doch wird genau dieser Anspruch mitunter zum Problem für eine herkömmliche Abdichtung – z. B. wenn ein Anschluss schwer zugänglich ist. Eine flüssige Abdichtung kennt keine Grenzen: Aufwendige Detailausbildungen wie das

Eindichten von Rohren, Lüftern und Lichtkuppeln oder der Anschluss hitzeempfindlicher Bauteile sind mit einer Flüssigabdichtung einfach und sicher. Auch bei kleinen Flächen wie Balkonen, Terrassen, Fundamenten und Wandanschlüssen ist sie eine schnelle, dauerhafte und zuverlässige Alternative.

Flüssig ist gut

Die thixotrope Bauwerksabdichtung Polybit PURLASTIC bildet eine naht- und fugenlose Schicht, ist nach dem Aushärten wasserdicht. Sie trotzt jeder Witterung, bleibt selbst bei starkem Frost und großer Hitze elastisch, ist beständig

gegen UV-Strahlung und gegen Chemikalien wie Reinigungsmittel, Öle und Meerwasser. Polybit PURLASTIC hat hervorragende mechanische Eigenschaften: hohe Zug-, Weiterreiß-, Dehnungs- und Abriebfestigkeit.

Flüssig geht einfach




Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Etikett oder in unserem Datenblatt.

Polybit PURLASTIC überzeugt – auch ohne zusätzliche Grundierung – durch eine außergewöhnlich gute Haftung auf allen gebräuchlichen Untergründen (z. B. Holz, Beton, Estrich, Metall, Kunststoff, Putz und beschieferte oder besandete Dachbahnen). So einfach ist die Verarbeitung: PURLASTIC wird vor der Anwendung gründlich verrührt und ist dann sofort gebrauchsfertig.

Mit Pinsel oder Rolle unverdünnt auftragen, bis eine gleichmäßige, flächendeckende Abdichtungsschicht vorhanden ist. Bei einer erhöhten mechanischen Beanspruchung kann ein Armierungsvlies eingelegt werden. Nach ein bis zwei Stunden wird die zweite Schicht aufgetragen, die etwa zwei Stunden später eine regenfeste Oberfläche gebildet hat.

Anwendungsbeispiele:



Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Baumetall GmbH
Fössestraße 97 A
30453 Hannover
Telefon: 05 11/353 996-60
Telefax: 05 11/353 996-79
E-Mail: baumetall@polybit.de
Internet: www.polybit.de