

POLYBIT


UNO

Beschreibung

Die Polybit UNO ist eine hochwertig vergütete Plastomerbitumen-Schweißbahn. Der 275 g/m² starke Kombinationsträger aus Polyestervlies und Glasgittergelege erreicht sowohl in der Dehnung als auch in der Formstabilität und Reißfestigkeit absolute Spitzenwerte. Die Oberseite ist mit einem mineralisierten Glas-Kohle-Glimmergranulat versehen. Unterseitig ist eine dünne PE-Schmelzfolie aufgebracht. Die Polybit UNO haftet optimal selbst auf senkrechten Flächen, ist UV-beständig und nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Unsere bewährte plastomere Bitumenqualität, mit hochwertigstem APAO (ataktische Polyalphaolefine) vergütet, erreicht eine besonders hohe Klebkraft auf allen Untergründen und erzielt eine langlebige und sichere Abdichtung.

Anwendung

Die Polybit UNO kann aufgrund ihrer hervorragenden Werte als einlagige Dachabdichtung auf nahezu allen Flachdächern eingesetzt werden. Ebenso findet sie als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau sowie als Regenerierungslage einer Dachfläche ihre Verwendung.



POLYBIT®

Das Beste fürs Dach