Geringe Höhe, volle Leistung

Eine **Entwässerung durch die Attika** ist die ideale Lösung, wenn große Regenmengen schnell vom Dach geschafft werden sollen: keine vertikale Durchdringung des Dachs, keine Entwässerungsrohre innerhalb des Gebäudes – einfach horizontal durch die Attika. Fertig!

Mitunter ist die Dämmstoffhöhe jedoch nicht ausreichend, um einen klassischen Attika-Ablauf zu montieren. Denn z. B. Dachterrassen oder Hallendächer benötigen keine starke Dämmung, trotzdem aber eine zuverlässige Entwässerung.

An dieser Stelle kommt der extraflache ➜ **Attika-Flach-Ablauf** ins Spiel. Er hat eine Einbautiefe von nur 100 mm, trotzdem aber durch den Einlauftopf und den ovalen Stutzen (60 x 140 mm) eine hohe Entwässerungsleistung.

Der ovale Stutzen macht ihn darüber hinaus zu einem attraktiven Bauelement in der Fassade, wenn dieser direkt als **Speier** eingesetzt wird. Mithilfe eines speziellen ➜ **Übergangsstücks** ist aber auch der Anschluss von V2A- oder Regenrohren und damit eine weitere Leistungssteigerung möglich.

Mithilfe von ➜ **Anstauring** und ➜ **M-Laubfang** kann er auch als Notüberlauf eingesetzt werden. Passendes Zubehör: ➜ **Wandscheiben**, ➜ **Dampfsperrplatten** und ➜ **XPS-Dämmblöcke**.

Mehr Info bekommen Sie hier:

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

- Dachbahnen
- Abdichtung/Werkzeuge
- Dach-Entwässerung
- Terrassen-Entwässerung
- Balkon-Entwässerung
- Dach-Entlüftung
- Sicherheitstechnik

- Analyse
- Beratung
- Berechnungen
- Konzeption
- Einweisung
- Abnahme
- Garantie